



FlexNet™

Tubería Flexible

Tubería flexible y portátil de polipropileno reforzado. Producto innovador y revolucionario para el riego y distribución de agua. Para uso en sistemas agrícolas, hortícolas y otros sistemas portátiles de aplicación de riego, tanto en goteo como en aspersión.



FlexNet™



FlexNet™ HP



Flexible



Portátil



Cero Fugas

Beneficios & Características

- ✓ Reducción en mano de obra a través de una rápida y sencilla instalación y desinstalación, que se logra debido al peso ligero del producto, a las salidas pre-soldadas en espaciamientos de acuerdo las necesidades del agricultor, y a los conectores de las líneas de goteo especialmente diseñados para tal fin y que no requieren pegamento ni teflón.
- ✓ Evita la aparición de barro y maleza, gracias a un sellado perfecto entre las salidas pre soldadas, únicas en su tipo y patentadas por Netafim™, creando una conexión perfecta entre la línea secundaria y la línea de goteo.
- ✓ Las líneas de goteo permanecen en la misma posición durante toda la temporada debido a la que se evita el fenómeno de serpenteo que prevalece con otras tuberías secundarias flexibles existentes en el mercado.
- ✓ La longevidad del producto se logra a través de un tejido único que proporciona tanto resistencia como ligereza, lo cual permite numerosas instalaciones y desinstalaciones. De color blanco para darle una alta resistencia térmica y química, así como una alta resistencia a los rayos UV.
- ✓ Conjunto completo de productos auxiliares que garantizan simplicidad, conectividad y mantenimiento para asegurar un desempeño óptimo del producto.

Especificaciones

- ✓ Color blanco para evitar sobrecalentamiento provocado por la radiación solar, resistente a los químicos utilizados comunmente en la agricultura y estabilización UV.
- ✓ La tubería y los conectores integrales están elaborados 100% de polipropileno, material completamente reciclable.
- ✓ Disponible para sistemas de aspersión portátil.
- ✓ Compatible con la norma ISO 16438.
- ✓ Capacidad de presión igual para tubería ciega y tubería con conectores integrados incorporados.
- ✓ Longitud del rollo: 100 metros.
- ✓ Puede ser usada como tubería ciega principal o como tubería secundaria con conectores integrales.
- ✓ Tejido de polipropileno reforzado, robusto y duradero.

→ FlexNet™ DATOS TÉCNICOS

FLEXNET™	DIÁMETRO INTERNO (MM)	ESPESOR DE PARED (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)
2" / 51 MM	51.5	0.75	53.2	2.5
3" / 78 MM	78.3	0.75	80.0	2.0
4" / 102 MM	102.5	0.75	104.2	1.7
6" / 163 MM	163.0	0.75	164.7	1.4

*Identificado con línea negra.

→ FlexNet HP™ DATOS TÉCNICOS

FLEXNET HP™	DIÁMETRO INTERNO (MM)	ESPESOR DE PARED (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)
2" / 51 MM	51.5	1.1	53.7	4.0
3" / 78 MM	78.3	1.1	80.5	4.0
4" / 102 MM	102.5	1.1	104.7	4.0
6" / 163 MM	163.0	1.1	165.2	2.8

*Identificado con línea roja. (HP Alta Presión).

Conectores para línea de goteo

Conectores de Anillo Rápido



Disponibles para diámetros 12,16 y 22 mm. Y disponible solo para diámetro 16mm

Nota para el conector "Y":
Disponible solo para diámetro 16mm y debe adquirirse con el adaptador 78220-007700

Conectores Twist Lock



Disponibles para diámetros 16 y 22 mm

Nota:
"El color de la rosca puede cambiar a negro"

Conectores Dentados



Disponibles para diámetros 16 y 20 mm

Conectores de unión



Conector FXN Roscado



Conector FXN Cementar



Cople FXN-FXN



Tapón Final FXN



Válvula de Descarga

*Todos los conectores se entregan como kit (con abrazadera y su propio empaque)
*En los conectores para Flexnet de 6" la apariencia puede cambiar

Accesorios

→ Stand para Aspersión

SKU 64520-004910



→ Tapón plano de 1/2"

SKU 42000-027105
(Bolsa con 50 piezas).



→ NetaFix

SKU 42000-007000



→ Escanea este código para conocer más acerca de este producto

→ Para obtener más información, llene nuestro formulario a través de: <https://www.netafimcentroamerica.com/contactanos/com>